


Rohrzange

Ausführung: DIN 5234, Form A. Schwedisches Modell, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet. Mit unverlierbarer Stellmutter.

7140 Kopf um 90° abgewinkelt, im Maulbereich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet, Maul geschliffen.

7141 Kopf um 85° abgewinkelt, selbstklemmend durch gegen Drehrichtung versetzte Zahnung. Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet. Einbrennlackiert.

| für Rohre Zoll | Spannweite mm | Länge mm | format | GEDORE | Bestell- Nr. |
|-------------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| | | | 7140 | 7141 | |
| 1 | 44 | 320 | 24,40 | 53,70 | ...0010 |
| 1.1/2 | 62 | 430 | 32,20 | 75,20 | ...0015 |
| 2 | 76 | 580 | 49,70 | 104,00 | ...0020 |
| 3 | 105 | 670 | 98,60 | 166,50 | ...0030 |
| 4 | 130 | 760 | – | 243,50 | ...0040 |
| | | | (W512) | (W522) | |



Eck-Rohrzange

Ausführung: DIN 5234, Form B, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet. Mit unverlierbarer Stellmutter.

7148 Kopf um 45° abgewinkelt, im Maulbereich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet, Maul geschliffen.

7145 Kopf um 52° abgewinkelt, selbstklemmend durch gegen Drehrichtung versetzte Zahnung. Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet. Einbrennlackiert.

| für Rohre Zoll | Spannweite mm | Länge mm | format | GEDORE | Bestell- Nr. |
|-------------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| | | | 7148 | 7145 | |
| 1 | 44 | 320 | 24,40 | 53,70 | ...0010 |
| 1.1/2 | 62 | 430 | 31,90 | 69,80 | ...0015 |
| 2 | 76 | 580 | 49,30 | 96,60 | ...0020 |
| | | | (W512) | (W522) | |



Eck-Rohrzange

Ausführung: DIN 5234, Form C, im Gesenk geschmiedet, Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen. Mit unverlierbarer Stellmutter.

7152 Chrom-Vanadium-Stahl, im Maulbereich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet.

7142 Chrom-Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet, Zahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Pulverbeschichtet. Selbstklemmend durch gegen Drehrichtung versetzte Zahnung.

7153 Eck-Schwede-snap® 100. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet. Einbrennlackiert. Selbstklemmend durch gegen Drehrichtung versetzte Zahnung.

| für Rohre Zoll | Spannweite mm | | Länge mm | | format | KNIPEX | GEDORE | Bestell- Nr. |
|-------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| | 7152/7153 | 7142 | 7152/7153 | 7142 | 7152 | 7142 | 7153 | |
| 1/2 | – | 35 | – | 245 | – | 45,60 | – | ...0005 |
| 1 | 48 | 42 | 320 | 320 | 24,10 | 42,80 | 62,30 | ...0010 |
| 1.1/2 | 60 | 60 | 420 | 420 | 30,50 | 61,70 | 80,50 | ...0015 |
| 2 | 80 | 70 | 550 | 540 | 47,90 | 97,50 | 109,00 | ...0020 |
| 3 | 110 | 100 | 630 | 680 | 79,30 | 182,00 | 173,50 | ...0030 |
| | | | (W512) | (W525) | (W522) | | | |



Eck-Rohrzangen-Satz

Ausführung: DIN 5234, Form C, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet, im Maulbereich induktiv gehärtet. Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen. Mit unverlierbarer Stellmutter.

| Ausführung | Satzinhalt Zoll | format | Bestell- Nr. |
|------------|--------------------|--------|-------------------|
| 3-teilig | 1; 1.1/2; 2 | 7152 | 100,00 ...0500 |
| | | (W512) | |



Kettenrohrzange

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und widerstandsfähige Epoxy-Pulverbeschichtung. Kopf poliert mit Spezialverzahnung, Kette aus Spezialstahl.

Anwendung: Ideal für große Verschraubungen. Mit den doppelseitigen Zahnflächen auch zum Arbeiten in beiden Richtungen ohne Umstecken verwendbar.

| für Rohre mm | Länge mm | ROTHENBERGER | Bestell- Nr. |
|-----------------|-------------|--------------|------------------|
| 115 | 300 | 7143 | 79,30 ...0005 |
| | | (W593) | |

ROTHENBERGER

