



Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID SGP

Ausführung: Dreieckiges VICTOGRAIN-Schleifkorn. Die Schleifkornschneide der form- und größengleichen Dreiecke treffen mit einem optimalen Winkel auf das Werkstück, hierdurch benötigt jedes Schleifkorn nur wenig Energie, um in das Werkstück einzudringen. Die Schleifkörner werden mit einer Seite des Dreiecks auf dem Träger fixiert, wodurch sie besonders fest eingebunden sind, und bieten in Verbindung mit der schlanken Form einen extrem großen Spanraum. Durch die sehr kleinen Kristalle innerhalb des Dreiecks stehen stets sehr scharfe Schneiden zur Verfügung, aber nur ein Minimum des Schleifkorns bricht weg. Lärm und Vibration werden um 50 % verringert, Staub um 80 %.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Ultimative Aggressivität für schnellsten Arbeitsfortschritt.

Hinweis: Nicht für den Umfangsschliff geeignet.

Hinweis: Verwendung nur mit Spannflansch-Set Bestell-Nr. 8024 1000 und Bestell-Nr. 8024 1005.



	8163	8167
Stahl	●	●
INOX	●	●



8163



8167

Fe + Cl + S
- 0,1 %

8163 CC-GRIND-SOLID SGP STEEL

8167 CC-GRIND-SOLID SGP INOX

Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.

Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	VE 	PFERD		Bestell-Nr.
			8163 €	8167 €	
115	13300	10	7,15	7,90	...0115
125	12200	10	7,95	8,80	...0125
180	8500	10	14,60 (W840)	16,05 (W840)	...0180

Schleifscheibe für die Stahl- und Zunderbearbeitung

CC-GRIND-STRONG SG STEEL

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (Z) mit mitschleifendem Glasgewebetragter und drei Schleifmittellagen, gleichmäßig und leicht offen. Der innovative hochfeste Schichtaufbau der Scheibe garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz wie mit einer gewöhnlichen Schrumpfschleifscheibe. Schnellster Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel. Lärm und Vibration werden um 50 % verringert, Staub um 70 %.

Anwendung: Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten.

Hinweis: Dreifache Standzeit im Vergleich zur CC-GRIND-SOLID SG STEEL durch mitschleifenden Tragteller und drei Schleifmittellagen, die nacheinander abgearbeitet werden können.



Stahl	●
-------	---



Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	VE 	PFERD		Bestell-Nr.
			8020 €	€	
115	13300	10	8,10		...0115
125	12200	10	9,05 (W840)		...0125