

Akku-LED-Stableuchte LINE LIGHT R/C+R

Ausführung: Besonders schlanke Gehäuse aus Kunststoff, spritzwassergeschützt, mit zusätzlichem oberem Punktlicht und integriertem Akku. Fokussierter Lichtwinkel von 75° zur kräftigen Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C. Lieferung mit Cliphalter mit Magnet und Haken zur flexiblen Anbringung.

IP65



Modell	Leuchtstärke lm	Brenndauer		Betriebsart	Akkutyp	Kabellänge m	Ø x Länge mm	SCANGRIP	
		Hauptlicht/Punktlicht h						9043	Bestell-Nr.
LINE LIGHT R	400/150	1,5/4		Akku	Li-Ion-Akku 3,7 V/2600 mAh	-	25 x 357	92,90	...1001
LINE LIGHT C+R	600/150	2,5/8		Akku und Netz	Li-Ion-Akku 3,7 V/5200 mAh	5	25 x 461	105,00	...1004

(W913)

Akku-LED-Arbeitsleuchte Mini

NEU

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff. COB-LED mit warmem oder kaltem Licht (2700, 3500, 4500 oder 6500 Kelvin) für großflächige Ausleuchtung, Leuchtstärke in 4 Stufen einstellbar. Fluoreszierender Ring leuchtet nach dem Ausschalten nach und ermöglicht so ein einfaches Finden der Leuchte im Dunkeln. Der breite Standfuß ist um 360° verstellbar, verfügt über zwei Magnete und zwei ausklappbare Haken sowie eine Stativaufnahme zur flexiblen Befestigung. Integrierte Powerbank auf der Rückseite, Lieferung mit USB-Ladekabel.

IPX4



Umschaltbar zwischen vier Farbtemperaturen: 6500, 4500, 3500 und 2700 K.



Der nachleuchtende Ring vereinfacht das Auffinden.



Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Betriebsart	Akkutyp	format	
				9050	Bestell-Nr.
300/600/900/1500	3-17	Akku	Li-Ion-Akku 3,7 V/800 mAh	€ 67,10	...0120

(W911)

Akku-LED-Arbeitsleuchte

Ausführung: Gehäuse aus Aluminium-Spritzguss mit integriertem Tragegriff und verstellbarem Standfuß. Leuchtstärke 2-stufig einstellbar (30/100 %). Integrierte Powerbank auf der Rückseite, Lieferung mit USB-Ladekabel.

IP54



USB



Leuchtstärke lm	Brenndauer h	Betriebsart	Akkutyp	format	
				9050	Bestell-Nr.
350/1100	3-6	Akku	Li-Ion-Akku 3,7 V/4400 mAh	€ 60,70	...0045

(W911)



Magnethalter für Akku-LED-Arbeitsleuchte 1100 lm

9250	Bestell-Nr.
€ 9,70	...0900

(W911)

