## Schnittschutzklasse E + F

### TEGERA® Schnittschutzhandschuh E 8844

### TEGERA®

# Infinity Schnittschutzhandschuh

#### Beschreibung:

- Norm: EN 388:2016+A1:2018 4X43E
- Eigenschaften: Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
- Schützt vor/gegen: Schnittwunden, Verschleiß, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Kontakt mit Nässe
- Vorrangige Anwendungsumgebungen: Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, trockene Bereiche, feuchte Bereiche, schmutzige Bereiche, harte Arbeitsbedingungen
- Vorrangige Einsatzgebiete: Montagearbeiten, Bauarbeiten, Metallarbeiten, Papierindustriearbeiten, Blecharbeiten
- Kategorie: Cat. II
- Profilform: Glatte Oberfläche
- Material: 13 gg, CRF® Omni Technologie, HPPE, Polyester, Spandex
- **Größe:** 5 11
- Farbe: Schwarz, Blau
- VE: 6/72



Beschreibung Artikalnr à 15,30 8010728. + Größe ab 6 Paar

#### Beschreibung:

- Norm: EN 388:2016 4X43F, EN 407:2004 X1XXXX
- Eigenschaften: beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, für Touchscreens, anatomisch geformt
- Vorrangige Anwendungsumgebungen: Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, trockene Bereiche, feuchte Bereiche
- Vorrangige Einsatzgebiete: Bauarbeiten, Werkstattarbeiten, Metallarbeiten
- Art der Arbeit: schwere Arbeiten
- Kategorie: Cat. II
- Profilform: Schaum-Griffmuster
- Material: 13 gg, Basaltfaser, CRF®-Technologie, Nylon, Spandex, rostfreier Stahlfaserfaden
- Größe: 5 11
- Farbe: schwarz
- **VE**: 6/120



Beschreibung Artikalnr 8008948. + Größe ab 6 Paar à 16,95

TEGERA® Schnittschutzhandschuh F 8845

## TEGERA®

## Infinity Schnittschutzhandschuh

#### Beschreibung:

- Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 407:2004
- · Handfläche beschichtet
- Schnittbeständigkeit Klasse F
- Kontaktwärme bis 100°C
- Anatomisch geformt
- Anwendungsbereiche: Werkstattarbeiten, Metallarbeiten, Schwere Arbeiten, Schutz vor Schnittverletzungen
- Material: Träger: Nylon, 18 gg, CRF® Omni Technologie, Spandex
- · Beschichtung: Nitrilschaum
- Farbe: schwarz
- Größe: 6 11
- VE: 6/120



**Preis** Artikelnr

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt., zusätzliche Erhebung von Teuerungszuschlägen auch während der Laufzeit möglich.

- Beschreibung: • Norm: EN 388:2016+A1:2018 3X43F
- Eigenschaften: Für Touchscreens, Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen, weich, extrem dünn
- Vorrangige Anwendungsumgebungen: Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, trockene Bereiche, feuchte Bereiche, schmutzige Bereiche
- Vorrangige Einsatzgebiete: Montagearbeiten, Bauarbeiten, Metallarbeiten, Papierindustriearbeiten, Blecharbeiten
- Art der Arbeit: Allround
- Kategorie: Cat. II
- Profilform: Glatte Oberfläche
- Futtermaterial: 18 gg, CRF® Omni Technologie HPPE, Nylon, Spandex
- Größe: 5 11
- Farbe: Schwarz, Grün, Grau
- **VE**: 6/120





Beschreibung **Preis** 8010729. + Größe ab 6 Paar à 19,95

8010050. + Größe

Artikelnr

Beschreibung ab 6 Paar

à 25,95