

Von der VwV-StVO gefordert

In der Verwaltungsvorschrift zur StVO (§§ 39 bis 43 III 3a) wird gefordert:
„Die Ausführung der Verkehrszeichen darf nicht unter den Anforderungen anerkannter Gütebedingungen liegen.“ Allein die Gütebedingungen der GVZ sind anerkannt. Das RAL-Gütesiegel, das auf jedem geprüften Verkehrszeichen aufgebracht ist, gewährleistet die Forderung der Verwaltungsvorschrift der StVO.

In Baustellen zur Gütequalität

Speziell in Baustellen lauern außerordentliche Gefahren für Kraftfahrer. In den „Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)“ werden deshalb ausdrücklich auch an Arbeitsstellen Güteverkehrszeichen vorgeschrieben. Beschädigte oder verbeulte Schilder dürfen nicht verwendet werden.

Verkehrszeichen nach StVO, RAL-Gütezeichen

Alle abgebildeten Verkehrszeichen und Zusatzzeichen entsprechen der Richtlinie der StVO (Straßenverkehrsordnung).

Verkehrszeichen

- Nach StVO, RAL-Gütezeichen
- Folie RA1, reflektiert
- aus 2-mm-Aluminium

Bestellnummer	VZ-Bezeichnung	VZ-Form	Preis
4007455.0100	Baustelle	Dreieck	30,80
4007455.0200	Halteverbot	Ronden	26,10
4007455.0300	Verbot für Kraftfahrzeuge aller Art	Ronden	26,10
4007455.0400	Sackgasse	Rechtecke	33,60
4007455.0500	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h	Ronden	26,10
4007455.0600	Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h	Ronden	26,10

TL-Baustellenleuchte Typ 2000/180 LED ohne Batterie

- Geprüft nach TL-Warnleuchten BAST-PRÜF-Nr. V 6 6398 WL2
- Komplett mit Universalhalter, umschaltbar Blink-/Dauerlicht
- Zugelassen für TL-Absperrschranken und TL-Absturzsicherung

Bestellnummer	Ausführung	Preis
4006209.0100	gelbe Optik	17,90

Blockbatterie IEC 4R25 6 V / 7 Ah

Eigenschaften: Spannung: 6 Volt, Kapazität: 7 Ah

Beschreibung: • Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium, mittlere Energiedichte • Hohe Belastbarkeit • Lange Lebensdauer, lange Lagerfähigkeit im Neuzustand

Betriebsstunden bei 20°C: z.B. Batterie-Warnleuchte Optima 2001 mit 2 Batterien

Dauerlicht: bis zu 180 h

Blinklicht: bis zu 720 h

7501929.0100

2,10

Blockbatterie Luft/Sauerstoff 6 V/ 50 Ah (ohne Bild)

4007456.0100

17,90

Leitkegel, leichte Ausführung

- Rot, tagesleuchtend, PVC
- Mit 1 bzw. 2 weißen Streifen
- Nur für den Innerbetrieblichen Einsatz

Bestellnummer	Höhe mm	Gewicht kg	Preis
7506300.0300	320	0,5	6,90
7506300.0500	500	1,3	8,80



(3193)



(9000)

(3193)



(9000)