

Schraubensicherungen

243 Mittelfeste Schraubensicherung

Für Metallgewinde bis M 36. Mit normalem Werkzeug wieder lösbar. Temperaturbereich:

-55° bis +150° C.

10 ml Flasche

7000788.0010

12,95

50 ml Flasche

7000788.0050

50,10

270 Hochfeste Schraubensicherung für Metallgewinde bis M 20.

Lässt sich nur nach Erwärmen auf +208 bis +350°C wieder lösen.

Temperaturbereich: -55° bis +150° C.

10 ml Flasche

7000269.0010

12,95

50 ml Flasche

7000269.0050

50,00

LOCTITE



(W978)

Fügeprodukte

Zur Verklebung von Buchsen, Lagern und Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz. Vollständiger Oberflächenkontakt verhindert Spiel, Korrosion und Passungsrost.

603 Öltolerantes Fügeprodukt mit großem Anwendungsspektrum. Besonders geeignet zur Lagerbefestigung. Toleriert geringe ölartige Verschmutzungen. Bis **0,15 mm** Spaltfüllvermögen, Temperaturbereich: -55° bis +150° C.

50 ml Flasche

7000509.0500

55,80

638 Spezielles Fügeprodukt mit sehr großem Spaltfüllvermögen, sowie schneller Handfestigkeit. Mit DVGW-Freigabe Prüfzeichen Nr. 96.06e125. Bis **0,25 mm** Spaltfüllvermögen, Temperaturbereich: -55° bis +150° C.

10 ml Flasche

7000501.0010

14,50

50 ml Flasche

7000501.0050

55,20

648 Universelles Fügeprodukt für zylindrische Teile, die gewartet und ggf. wieder demontiert werden müssen. Geeignet z.B. zur Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen. Bis **0,15 mm** Spaltfüllvermögen, Temperaturbereich: -55° bis +175° C.

50 ml Flasche

7000521.0050

57,28

LOCTITE



(W978)

Gewinde- und Flächen dichten

55 Gewindedichtfaden Nylonfaden, weiß, beschichtet. Zum Abdichten von Metall- und Kunststoffgewinde bis ø 6 Zoll im Haus- und Industriebereich. Der Gewindedichtfaden kann in Kontakt mit Trinkwasser (warm und kalt), Gas, Druckluft und Industrieölen eingesetzt werden. Erfüllt die Anforderungen der KTW-Empfehlung für Kalt- und Warmwasser und ist entsprechend BS 6920 für Trinkwasser bis +85 °C geeignet. Weiterhin über die DVGW-Freigabe, Reg.-Nr. DV-5142 AU 0166, getestet nach EN 751-2 (Klasse ARp) und DIN 30660

160 Meter in Dose

7000796.0160

14,50

542 Anaerobe Gewindedichtung zur Abdichtung von Metallgewinde bis R 3/4".

Mittelfest, mit normalem Werkzeug wieder lösbar. Besonders geeignet für Feingewinde in Hydraulik- und Pneumatikanlagen. Freigegeben vom DVGW (Reg. Nr. 96.02e125) zur Abdichtung von Gewindeverbindungen in Gasgeräten. Getestet nach der EN 751-1. Temperaturbereich: -55 bis + 150C.

50 ml Flasche

7000811.0050

46,00

577 Anaerobe Gewindedichtung zur Abdichtung von Metallgewinde bis R 3". Mittelfest, mit normalem Werkzeug wieder lösbar. Freigegeben vom DVGW (Reg. Nr. 96.04e125) zur Abdichtung von Gewindeverbindungen in Gasgeräten. Getestet nach der EN751-1. Temperaturbereich: - 55 bis 150°C.

50 ml Tube

7000813.0050

29,50

5910 Dauerelastische Flächendichtung für nicht verwindungssteife Flansche und für Kunststoff/Kunststoff- sowie Metall/Kunststoff-Kombinationen, bis 200° C belastbar. Hervorragende Ölbeständigkeit.

50 ml Kartusche

7000791.0050

11,50

LOCTITE



(W978)