Hydraulische Lochstanze/Profilstahlschere

GEKA 🛦 Hydraulische Lochstanze Puma 55

Beschreibung:

- Stabil dimensioniertes Maschinenbett
- · Zylinder mit zusätzlicher Führung
- Starkes und gnaues Wellensystem zur Vermeidung von Verwindungen
- Stufenartige Zentrierung der Stanze
- Schnellspannwechselsystem
- Schutzvorrichtung
- Viel Platz zur Montage spezieller Ausrüstung
- · Ausgezeichnete Hubgeschwindigkeit
- Große Anzahl optionaler, standardmäßiger und spezieller Ausrüstung zur Ausführung verschiedenster Arbeitsgänge
- Bereich der Stanzmaschinen von 50 bis 220 t mit Ausladung zwishen 130 mm und 800 mm

Technische Daten:

550 kN Stanzkraft: Max. Leistung Ø: 40 in 10 mm 500/750 mm Ausladung: Motorleistung: 5 kW Hubzahl mit 20 mm: 38/min maximaler Hub: 60 mm



Artikelnr 6000610.0100 10.800,00 Aktionspreis auf Anfrage

(2653)



GEKA 🛕 Hydraulische Profilstahlschere Bendicrop 50

Beschreibung:

- 1 Zylinder
- Mit den EU-Normen konforme, permanente Abkantstation, Stanzeinrichtung
- Profilstahlschere für Flachstahl
- L Profil Stanzen Schneiden
- Einzigartige Scherergebnisse durch Vertikalbewegung der Schermesser (ohne Schwingschnitt)
- Anti-Verdrehsystem, um Verformung beim Scheren von Flachstahl zu reduzieren
- Matritzenhalter Schwanenhals zum Stanzen von Formstahl und Flachstahl
- Schnellspanneinrichtung
- Scheren von Winkel ohne Materialverlust. Hohe Schneidkapazität
- L Gehrungsschnitte bis 45°
- Integriertes Sicherheitssystem: Der Stanzschutz ist mit einem Endschalter verbunden, sodass die Stanze bei geöffnetem Schutz ohne Druck bei der ersten Pedalbewegung heruntergeht und bei der zweiten Bewegung nach oben. Hierdurch wird das Ausrichten zwischen Matrize und Stempel für den Benutzer auf sichere Art ermöglicht

Technische Daten:

Hubzahl mit 15 mm Hub: 34/min Stanzkraft: 500 kN

bis max. 27×13 oder 20×18 mm Lochdurchmesser/Stärke:

bis max. $350 \times 10 \text{ mm}$ Flachstahl (2 Neigung): Flachstahl (5 Neigung): bis max. $350 \times 15 \text{ mm}$ Winkelstahl 90 Grad: bis max. 80 x 80 x 8 mm

Stabstahl: bis max. 35 mm Vierkantstahl: bis max. 30 mm bis max. 10 mm Ausklinken:

Biegeleistung: Aufnahme bis max. 100 x 10

Lieferumfang: Elektrischen Anschlag, Zwei Biegematritzen von 40 und 70 mm als V-Öffnung, Rechteckausklinkeinrichtung

Artikelnr. Preis 6070014.0120 Aktionspreis auf Anfrage 13.600,00 (2653)



